



Предназначены для прецизионных фрезерных и шлифовальных работ. Широко применяются на станках с ЧПУ и стандартных станках для работ в группах, на палетах и индивидуально.

- высокая повторяемость позиционирования закрепляемых деталей
- обратимая неподвижная губка
- губка подвижная быстро переставляемая, самоустанавливающаяся (плавающая)
- возможность использования сменных губок
- возможность установки тисков на поворотном основании
- изготовлены из высококачественной легированной стали, стабилизированы и закалены

Стандартная комплектация: ключ, крепежные элементы, плавающая направляющая пластина

Used for precision grinding and milling. Widely used with CNC and standard machine tools for work in assemblies, on pallet and set up singly

- high positioning repeatability
 - fixed jaw reversible
 - movable jaw quick readjustable, self-adjusting
 - possibility of using removable jaw inserts
 - possibility of setting up the vice on swivel base
 - made of high-grade alloy steel, stabilized and hardened
- Standard accessories:** wrench, slot nuts, clamps vice, swinging leading plate

Размер Size	S	A	B -0.02			C	H	L1	L3 ±0,02	L2	a max	h	k (N6)	Max сила зажима Max clamping force daN	Вес кг. Weight kg	Код Nr / Code No 0642 265		
			гр. I	гр. II	гр. III											гр. I	гр. II	гр. III
100-320/160	100	85	35	34,95	34,9	13	70	320	12	67	160	35	12	2000	10,7	770 103	770 116	770 129
125-335/160	125	105	42	41,95	41,9	15	85	335	18	76	160	43	12	3000	16,67	770 205	770 218	770 220
150-425/200	150	140	52	51,95	51,9	18	109	425	20,2	97,3	200	57	20	4100	33,3	770 307	770 310	770 322
150-475/250	150	140	52	51,95	51,9	18	109	475	20,2	97,3	250	57	20	4100	35,17	770 409	770 411	770 424
150-520/295	150	140	52	51,95	51,9	18	109	520	20,2	97,3	295	57	20	4100	36,85	770 437	770 440	770 452
200-535/250	200	165	61	60,95	60,9	20	126	535	37,07	112,43	260	65	20	4500	58,6	770 908	770 910	770 923
200-585/310	200	165	61	60,95	60,9	20	126	585	37,07	112,43	310	65	20	4500	61	771 002	771 015	771 028
200-635/360	200	165	61	60,95	60,9	20	126	635	37,07	112,43	360	65	20	4500	63,7	771 104	771 117	771 120

**ТИСКИ МАШИННЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ
PRECISION VICES**

**Тип 6578
Type 6578**

Конструкция и назначение аналогично вышеуказанному. Тиски оборудованы винтом с гидроусилителем, использование которого позволяет достичь высокой силы зажима и точности крепления при малом усилии оператора.

Стандартная комплектация: ключ с храповиком, крепежные элементы, плавающая направляющая пластина

Внимание: При работе в группах, рекомендуется использовать тиски одного типа размера.

Construction and application as above. Vice equipped with hydraulic spindle enabling a high clamping force to be applied and safe clamping at small effort of operator.

Standard accessories: wrench type 6596, slot nuts, clamps vice, swinging leading plate.

Caution: Vices can be also combined assembled. The vices from the same group only should be used.



Размер Size	Вес кг. Weight kg	Код Nr / Code No / 0642 265		
		гр. I	гр. II	гр. III
150-425/200	35,1	780 509	780 511	780 524
150-475/250	37	780 600	780 613	780 626
150-520/295	38,6	780 702	780 715	780 728
200-535/260	61,5	781 000	781 013	781 026
200-585/310	63,9	781 102	781 115	781 128
200-635/360	66,6	781 204	781 217	781 220

Пример заказа / When ordering specify: **6577-100-320/160-I** или **0642 265 770 103**